


Pion murarski z automatycznym zwijaczem


Szybkie i niezawodne wyznaczanie pionu.

Linka pionu na górze jest w odległości 50 mm (2 cali) od mierzonej powierzchni, więc jedyny pomiar, jaki należy wykonać to odległość u dołu obciążnika.


Wysuwany hak, którego długość możemy dostosować, pozwala na zahaczenie pionu na belkach, kółkach czy gwoździach.



Silny magnes pozwala na bezpieczne przyłączenie pionu do metalowych powierzchni.






Specjalny zaczep pozwalający na przesunięcie linki bliżej sprawdzanej powierzchni. Umożliwia łatwe przniesienie wymiaru.



Kółki napinające linkę dzięki którym można używać innych obciążników Plumb-Rite

Chowany stalowy trzpień, który pozwala na przymocowanie pionu do drewna czy płyty karton-gips. Zamocowany trzpień uwalnia się za pomocą obrotu. Automatycznie chowa się w obudowie.



UWAGA

- Zachowaj ostrożność podczas używania. Noś kask oraz rękawice ochronne.
- Stalowa końcówka obciążnika jest ostra, może spowodować zranienie.
- Zakładaj ochraniaki na końcówkę obciążnika po każdym użyciu.
- Sprawdź linkę przed każdym użyciem. Nie używaj jeśli linka jest postrzępiona.
- trzymaj z dala od dzieci.



Dystrybutor:

PROFITECHNIK | profitechnik.pl
os. Przyjaźni 13/147, 61-687 Poznań
tel: 61 222 21 97, 609 393 130