

Broszura informacyjna

74 01 140

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749



- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



| | |
|-----------|----------------------------------|
| Nr art. | 74 01 140 |
| EAN | 4003773039747 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| Główka | polerowana |
| Rękojeści | z tworzywa sztucznego, powlekane |
| Waga | 131 g |
| Wymiary | 140 x 52 x 15 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |

Technische Attribute

| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Rodzaj | 0 |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 3,1 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 2,0 mm |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica) | Ø 1,5 mm |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000165 |
| ETIM 6.0 | EC000165 |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112114 |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

