

Broszura informacyjna

74 02 200 T

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749



- Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna

| | |
|-----------|---|
| Nr art. | 74 02 200 T |
| EAN | 4003773080084 |
| Szczypce | fosforanowane, czarne |
| Główka | polerowana |
| rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami, zintegrowany zaczep do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem |
| Waga | 305 g |
| Wymiary | 200 x 55 x 23 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| | nie |
| | nie |

Atrybuty techniczne

| | |
|---|----------|
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 4,2 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 3,0 mm |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica) | Ø 2,5 mm |
| Zabezpieczenie przed upadkiem | tak |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000165 |
| ETIM 6.0 | EC000165 |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112114 |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

