

Broszura informacyjna

90 25 20

Obcinak do rur

Do rur kompozytowych i ochronnych

- Do cięcia rur kompozytowych Ø 12,0 - 25,0 mm oraz giętkich rur ochronnych Ø 18,0 - 35,0 mm bez uszkodzania rury wewnątrz
- Możliwość zastosowania elementu kalibrującego, np. do rur Geberit o średnicy 11,5 i 15,0 mm
- Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo, wymienne
- Korpus narzędzia: stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo



WM

Ogólna	
Nr art.	90 25 20
EAN	4003773046004
Szczypce	Ocynkowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	332 g
Wymiary	210 x 70 x 20 mm
	tak
	nie

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia rur kompozytowych (średnica)	Ø 12 – 25 mm
Długość ostrza	25 mm
Zakres cięcia rur ochronnych (średnica)	Ø 18 – 35 mm

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Części zamienne	
90 29 01	Zapassowe ostrze do 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185,
90 29 02	1 para zapassowych ostrzy do 90 25 20 (rury ochronne),
90 29 15	Element kalibrujący do 90 25 20 (rury Geberit),
90 29 20 01	Sprężyna do 90 25 20,
90 29 20 02	Szczęki z tworzywa sztucznego do 90 25 20,

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Czyste cięcie rur ochronnych o średnicy Ø 18 - 35 mm



Rury kompozytowe o średnicy Ø 12 - 25 mm są cięte czysto i bez deformacji